


## ДОМАШНІ ЕЗС - АС

	Найменування			
	T1-3,6 кВт	T1- 7,4кВт	T2-11 кВт	T2-22 кВт
Спосіб кріплення	На стіні			
Тип матеріалу корпусу	Метал			
Місце для встановлення	На відкритому повітрі			
<b>АС 1/АС 2 вихідні ланцюги</b>				
Номинальна напруга, В	230	230	400	400
Максимальная сила струму, А	32			
Максимальна потужність, ≤ кВт	3.6	7.4	11	22
Конектор з кабелем/розетка	Type 1	Type 2		
<b>Загальні параметри</b>				
Вага, не більше, кг	20			
Ступінь захисту від зовнішнього впливу	IP54			
Ступінь захисту від механічних ударів	IK10			
Габаритні розміри, мм (ВхШхГ)	365x200x115			
Вхідні ланцюги	Підключення до мережі змінного струму АС			
Тип напруги	P+N+PE	3P+N+PE		
Частота живлення, Гц	50±1			
Корпус	антивандальний корпус (стійка до УФ-впливу, порошкове фарбування)			
Захист від низької та високої напруги (реалізація на контролері заряду)	+			
Захист від перевантажень по струму (реалізація на контролері заряду)	+			
Захист від струмів витoku (УЗО), диф. автомат (реалізація на контролері заряду)	+			
Wi-fi/LAN на вибір	-/+	-/+	-/+	-/+
Інтерфейс	RS 485			
Кількість електромобілів, що заряджаються одночасно АС	1	1	1	1
Діапазон робочих температур	-25....+50 °C			